



شرکت سپهر ایمن ارتفاع سورین

شماره ثبت: ۶۲۴۵۲

پیچ و رولپلاک نما

و روشهای جدید استحکامسازی

با بهترین کیفیت و در کمترین زمان

معرفی شرکت

شرکت سپهر ایمن ارتفاع سورین با بیش از یک دهه سابقه درخشان در زمینه استحکامسازی نما به روش دسترسی با طناب و بالابرهای تلسکوپي، سعی بر آن داشته تا با به کارگیری نیروهای متخصص و بهترین تجهیزات و مواد مصرفی، با کیفیت ترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهد.



استحکام سازی نما:

پیچ و رولپلاک نما و اصول مهم در اجرای آن: با وجود اینکه ظاهراً این کار بسیار ساده به نظر می‌رسد اما نحوه اجرا و متریال مورد استفاده بسیار مهم می‌باشد بطوری که اگر این کار به درستی انجام نگردد نه تنها سنگ نما را مقاوم نکرده ایم، بلکه به آنها آسیب وارد شده است.

مواد و متریال:

یکی از مهمترین بخش‌های کار استفاده از مواد مصرفی متناسب با نوع و سایز سنگ و ملات پشت آن است و حتی در صورت نیاز برای استحکام سازی سنگ بجای پیچ و رولپلاک از چسب‌های مختلف یا روش استحکام‌سازی دیگر استفاده می‌شود.

پیچ:

پیچ‌هایی که برای نما استفاده می‌شوند باید مشخصات ویژه‌ای داشته باشند که برخی از آنها عبارتند از:

- سختکاری شده و مقاوم در برابر چکش‌خوری باشد و روکش گالوانیزه پیچ بر راحتی آسیب نبیند.
- چهارسو باشد تا در هنگام بستن از سر پیچ‌بند فرار نکند و به خوبی سفت شود.
- گل پیچ به اندازه‌ای باشد که در خزینه سنگ قرار بگیرد و بیرون زدگی نداشته باشد.
- تمام رزوه باشد تا در هنگام بستن در ضخامت‌های مختلف سنگ، تا انتها بسته شود.



نوع پیچ مصرفی در شرکت ما پیچ خارجی ضد زنگ است که بهترین پیچ موجود در بازار می باشد. برای تثبیت سنگ نما از پیچ هایی با سایزها و فواصل مختلف استفاده می شود و طول و ضخامت پیچ بستگی به ضخامت سنگ و ملات پشت آن دارد به عنوان مثال برای سنگهایی که ضخامت ۱.۵ الی ۲ سانتیمتر دارند از پیچ شش سانتی استفاده می شود. بسته به موقعیت و طول سنگ تعداد پیچ های مورد استفاده و فواصل آنها متفاوت است.

رولپلاک:

رولپلاک ها از لحاظ جنس بدنه، کاربرد و رنگ و اندازه در مدل های مختلفی تولید می شوند. جنس بدنه رولپلاک های مورد استفاده در استحکامسازی سنگ نما، پلاستیک مواد نو با مارک کاسپین یا یاسر است تا با طول عمر بالا از سنگ بر روی نما نگهداری کند.



بتونه :

عموم مردم بر این باور هستند که پیچ و رولپلاک و آثار آن نمای ساختمان را تخریب و زشت می کند. شرکت ما با توجه به تجربه ای که در یک دهه اجرای پیچ و رولپلاک بر روی انواع سنگ ها بدست آورده است، از ترکیب بهترین چسب ها با رنگ های مختلف و مواد نانو برای زیبایی، مقاوم سازی و ضدآب کردن اثر پیچ و رولپلاک استفاده می کند.

دریل :

یکی از مهمترین تجهیزات در استحکامسازی نما، نوع دریل می باشد. زیرا لرزش بیش از حد آن باعث آسیب به سنگ ها و جداسازی آنها از نما می شود که در کیفیت اجرا تأثیر گذار خواهد بود.

شرکت ما با استفاده از بهترین برند دریل (مدل T1 شرکت هیلتی با ضربه ۱.۶ ژول) برای سنگهای عرض ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر و دریل های گیربکسی بدون چکش برای سنگ های با عرض ۱۰ سانتیمتر و کمتر استفاده می کند.



پروژه:

برج های دوقلو سینا کیش

تعداد پیچ: ۴۰ هزار عدد



پروژه:

مجتمع سیم و کابل خراسان

تعداد پیچ: ۸۰ هزار عدد



جهت مشاهده نمونه کارهای بیشتر به وبسایت شرکت مراجعه بفرمایید

پروژه:

مجتمع فرهنگیان چالیدره

تعداد پیچ: ۳۰ هزار عدد





پروژه:

مجتمع فرهنگیان کیش

تعداد پیچ: ۴۵ هزار عدد



مجموعه

صدها ساختمان مسکونی

واقع در کیش

جهت مشاهده نمونه کارهای بیشتر به وبسایت شرکت مراجعه بفرمایید



صدها ساختمان مسکونی

واقع در مشهد

دفتر مرکزی: مشهد، اتوبان شهید میرزایی، میرزایی ۸
ساختمان کارگزاری ۱۴۱ تأمین اجتماعی، طبقه ۱، واحد ۳



(+۹۸)۵۱۳۷۳۳۹۵۳۳
(+۹۸)۹۱۲۰۹۱۵۳۹۹-۹۱۵۱۶۷۳۳۴۰



WWW.MashhadRappel.Ir



Info@MashhadRappel.Ir



[@Ropaccess](https://www.instagram.com/Ropaccess)

